



GREENLINKUS.COM
MAKING CONNECTIONS

FICHA DE DATOS
DATA SHEET



NOMBRE DEL PRODUCTO
NAME OF THE PRODUCT
COFFUEL

CERTIFICADO
CERTIFICATE

100 % ECOLOGICAL

DIMENSIONES
DIMENSIONS / 6 MM X 3 CM

DESCRIPTION

BIOCOMBUSTIBLE FABRICADO A PARTIR DE RESIDUOS DE AGRÍCOLAS Y ECO-~~P~~POTENCIADOR.

BIOFUEL MADE FROM AGRICULTURAL WASTE & ECO-ENHANCER.

PRESENTATION

EMPACADO EN COSTALES DE 15 KG O A GRANEL.

PACKED IN SACKS OF 33 LB OR IN BULK

RECOMENDATION

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES, DEBE PROTEGERSE DE LA HUMEDAD, PRODUCTOS INFLAMABLES Y ENCENDEDOROS. **KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN AND ANIMALS, IT MUST BE PROTECTED FROM MOISTURE, FLAMMABLE PRODUCTS AND LIGHTERS.**

MODO DE ENCENDIDO / SE HACE UNA PIRÁMIDE Y SE ENCIENDE CON PAPEL, ALCOHOL U OTRO. **ON MODE / A PYRAMID IS MADE AND IT IS LIT WITH PAPER, ALCOHOL OR ANOTHER.**

USOS / CALDERAS, SILOS, TEXTILES, LADRILLOS, CALEFACCIÓN, ACERO, CEMENTO. **APPLICATIONS / BOILERS, SILOS, TEXTILES, BRICKS, HEATING, STEEL, CEMENT.**



DATOS TECNICOS

DE

KATHERINE GARCIA

Directora comercial

GREEN LINK US INC

www.greenlinkusinc.com

24 OCT, 2023

REPORTE DE ANÁLISIS

*-CALCULO CARBONO FIJO - BIOMASA

Carbono Fijo (por diferencia) % en peso

Base Seca	Norma - Método
60.8	ASTM D3172-07a (by diff)

*-ANALISIS DE CLORO- BIOMASA

Cloro, Cl %

Base Seca	Norma - Método
0.122	ASTM D4208-13

*-ANALISIS DE AZUFRE (SO₃) - BIOMASA

Tróxido de Azufre, SO₃

Resultado	Norma - Método
0.69 %	ASTM D5016-16

*-ANALISIS DE ELEM. MAY Y MEN EN BIOMASA- ASTM 6349

Óxido de Aluminio, Al₂O₃

Resultado	Norma - Método
1.19 %	ASTM D6349-13

Óxido de Hierro, Fe₂O₃

1.15 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Dióxido de Silicio, SiO₂

>80 %	ASTM D6349-13
-------	---------------

Óxido de Sodio, Na₂O

0.15 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Óxido de Potasio, K₂O

3.15 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Óxido de Calcio, CaO

6.09 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Óxido de Magnesio, MgO

0.94 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Óxido de Manganeso, MnO₂

1.40 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Dióxido de Titanio, TiO₂

0.07 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Pentóxido de Fósforo, P₂O₅

1.75 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Óxido de Bario, BaO

0.03 %	ASTM D6349-13
--------	---------------

Óxido de estroncio, SrO

<0.05 %	
---------	--

*-CALCULO OXIGENO POR DIFERENCIA - BIOMASA

Oxígeno (por diferencia) %

Base Seca	Norma - Método
92.99	ASTM D3176-09 (by diff)

*-ANALISIS DE HUMEDAD

Humedad, % en peso

Base Seca	Norma - Método
6.15	ASTM D3173/D3173M-17a